



MARCADOR ELECTRONICO POLIDEPORTIVO 6B PORTATIL

Estos **marcadores polideportivos portátiles** son muy fáciles de transportar porque es desplegable y posee una estructura con ruedas.. Sus leds de alta luminosidad lo hacen idóneo para su uso tanto en interior como en exterior.

Es un marcador de fácil manejo e instalación. constituido por seis campos controlables.

Se puede visualizar hasta 100 mts de distancia

Es utilizado mayormente en coliseos, clubes.

Características:

1. Tablero con 6 campos controlables: Nombre de los equipos, Tanteador, Periodo, Tiempo, Posesión y Faltas. Sus caracteres de gran tamaño contruidos con matrices de diodos leds
2. Ultrabrillantes y de larga vida útil brindan una fácil visualización hasta 100 metros de distancia. La avanzada tecnología en semiconductores permite un bajo consumo de potencia y una vida útil de 50 000 horas. Su unidad central de proceso construido a base de procesadores Atmega8 de ATMEL cuenta con memoria no volatil para almacenar los últimos resultados de los encuentros.
3. El control de todos los campos del tablero se realiza fácilmente por una computadora o con cualquier teclado de PC . Éstas se comunican inalámbricamente vía radiofrecuencia o con cables. También tiene una bocina de activación automática y manual.
4. La armadura del tablero está construida con acero, la parte posterior con tablero MDF y la parte frontal con acrílico de 3 mm.

Funciones:

Contador de tiempo ascendente /descendente, desde un tiempo inicial configurable.

Tanteador hasta 199 puntos

Bocina con activación automática y manual.

Cuenta hasta 9 periodos de juego

La pantalla de nombre de equipos programable, de una fila de texto, un solo tipo de letra y dos modos de recorrido.

Flecha de posesión de balón

Faltas hasta 9 unidades

medidas	200 x 155 cm
Franja adicional	35 cm.
Pantalla	P10
Dígitos	22 cm

Especificaciones técnicas

Modulo P10

PH10 Outdoor virtual Full - color LED Display

Dots	32*16
Dimension	320mm x 160 mm.
Warranty	1 year warranty
Pixeles	10mm
Color	red
Function	vedio
Working, voltage	5 V.
Life span	More than 10 000 h
Density	10000pixels /MZ

